



50753532



## Pulsante doppio per veneziane con stampa simbolo freccia a parete BERKER W.1, bianco polare opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Versione

- Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati

#### Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale 250 V AC

#### Corrente

Corrente pulsante 10 A

#### Materiali

Materiale termoplastico

#### Collegamento

- con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio
- con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
- Con morsetti a molla

#### Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

#### Equipaggiamento

- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

#### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -15...30 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -50...50 °C

#### Identificazione

Applicazioni, impieghi Installazione in ambiente umido, a parete

Linea di design principale BERKER W.1

#### Istruzione

Hinweistext Parni del collegamento rapido in ZAMAK.