



20262089



**Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück Berker R.1/R.3/R.8, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz

**Strom**

Schaltstrom "Heizen" bei $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Schaltstrom "Heizen"	10 A
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei $\cos \varphi = 0,6$ "	2 A
"Schaltstrom ""Kühlen"""	5 A

**Messung**

Temperaturbereich	5 / 30 °C
-------------------	-----------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Kunststoff/Metall

**Montage**

Montageart	ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

**Anschluss**

- mit Schraubklemmen

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 0,5 K
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Heiz- oder Kühlbetrieb</li> <li>- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung</li> <li>- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen</li> </ul>	

**Verwendung Bedingungen**

Energieeffizienzklasse	I (1%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit thermischer Rückführung</li> </ul>	

**Temperatur**

Temperatur	5...30 °C
------------	-----------

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

**Hinweis**

---

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0., zu verwenden.  
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!
-