



41452045



**Steckdose SCHUKO in 45°-Stufen variable Einbaulage, mit Schraub-Liftklemmen, Serie R.classic, schwarz glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Beschriftungsfarbe	217,217,217
Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	PC-PMA schwarz
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm

**Montage**

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

**Ausstattung**

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Serie R.classic
-------------------	-----------------

---