



6768792045



**Steckdose mit Schutzkontaktstift in 45°-Stufen variable Einbaulage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Serie R.classic, schwarz glänzend**

Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

#### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Steckklemmen	

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz

#### Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz
-----------------------------

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Serie R.classic
-------------------	-----------------