



85142139



IP20

Modulo pulsante doppio BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Comandi e indicatori

- Con doppio comando basculante

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 12 V

Tensione

Tensione d'esercizio tramite inserto

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) 0...65 % (senza condensa)

Materiali

Colore di scrittura 105,105,105

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Materiale termoplastico

Materiale stampabile ASA bianco polare

Impostazioni

Parametro ombreggiatura R1_biały

Parametro laser R1_weiß

Equipaggiamento

Tipo di configurazione Laserdruck

- Luminosità all'accensione all'utilizzo dell'inserto per la regolazione della luce memorizzabile con protezione anti-blackout

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -5...45 °C

- Basso utilizzo di energia

Identificazione

Applicazioni, impieghi Controllo luci

Linea di design principale BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC

Serie Piattaforma elettronica, Berker R.1, Berker R.3