



85142131



IP20

## Taste 2fach Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic, schwarz glänzend

### Technische Merkmale

### Kontrollen und Indikatoren

- mit Zweiflächenbedienung pro Serie

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 12 V

### Spannung

Betriebsspannung über Einsatz

### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0..65 % (ohne Betaung)

### Werkstoff

Beschriftungsfarbe 217,217,217

Designlinienfarbe schwarz

Farbe schwarz

Werkstoff Thermoplast

Zu bedruckendes Material PC-PMA schwarz

### Einstellungen

Schraffurparameter R1\_czarny

Laserparameter R1\_schwarz

### Ausstattung

Konfigurationsart Laserdruck

- Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...45 °C

- niedriger Eigenenergiebedarf

### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung

Haupt-Designlinie Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic

Sekundär Designlinie(n) Elektronik-Plattform, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

### Hinweis

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.  
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!