



47063512

**Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, BERKER W.1**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	montaggio a incasso o parete

**Principali caratteristiche elettriche**

Tensione nominale	250 V AC
Corrente nominale	16 A

**Coperchio**

- con coperchio a cerniera richiudibile, a scatto manuale

**Collegamento**

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a molla	

**Uso**

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
---------	--

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro	IP55
------------------------------------	------

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio	-15...30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C

**Identificazione**

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

**Istruzione**

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK.
-	Gli inserti raggiungono il grado di protezione IP55 solo in caso di montaggio con una scatola a parete o con una cornice per montaggio da incasso.