




30863535



Supporto deviatore con bilanciere a parete/da incasso con campo di scrittura - illuminato, BERKER W.1, grigio opaco

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio montaggio a incasso o parete

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione 10 AX

Materiali

Colore linea di design grigio chiaro/grigio

Materiale termoplastico

Superficie lucido/opaco

Dimensioni

Profondità 35 mm

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Collegamento

- Morsetto di giunzione a 3 conduttori Wago per cablaggio a scatto
- Con morsetto N
- Con morsetti a molla

Cavo

- Con passacavo in alto e in basso

Equipaggiamento

- Per illuminazione
- Con gruppo LED da 230 V {b blu}

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione con campo di scrittura - illuminato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -15...30 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -50...50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK., Per la scrittura di nomi, avvisi, ecc., Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 12 mm.
-	Gli inserti raggiungono il grado di protezione IP55 solo in caso di montaggio con una scatola a parete o con una cornice per montaggio da incasso.
