

30863512



**Supporto interruttore deviatore di controllo, bilanciere a parete/da incasso con lente, BERKER W.1, bianco polare opaco**

Caratteristiche tecniche

**Design**

| | |
|---|---|
| Tipo di unità di controllo | singolo bilanciere |
| Modalità di fissaggio | montaggio a incasso o parete |

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |

**Corrente**

| | |
|---|---|
| Corrente di interruzione | 10 AX |

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Colore linea di design | bianco polare |
| Colore | bianco |
| Colore RAL | Bianco RAL 9010 |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Opaco |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità | 40 mm |
| Altezza | 55 mm |
| Larghezza | 55 mm |

**Installazione, montaggio**

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Per fissaggio a vite |

**Collegamento**

| | |
|---|---|
| Tipo di connessione | QuickConnect |

- Con morsetti a molla
- Con morsetto N

**Cavo**

- Con passacavo in alto e in basso

**Equipaggiamento**

- Con gruppo LED da 230 V {\b rosso}
- Per controllo accensione

**Uso**

| | |
|---|---|
| _empty_ | con lente |

**Sicurezza**

| | |
|---|---|
| Grado di protezione dell'involucro | IP55 |

### Condizioni d'impiego

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -15…30 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -50…50 °C |

### Identificazione

| | |
|---|---|
| Linea di design principale | BERKER W.1 |

### Istruzione

| | |
|---|---|
| Hinweistext | Perni del collegamento rapido in ZAMAK. |

- Gli inserti raggiungono il grado di protezione IP55 solo in caso di montaggio con una scatola a parete o con una cornice per montaggio da incasso.