50413515

Inserto pulsante, contatto di chiusura con bilanciere a parete/da incasso con campo di scrittura - illuminato, BERKER W.1, grigio opaco

Caratteristiche tecniche

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente pulsante	10 A

Materiali

Materiale	termoplastico

Dimensioni

Profondità	17,9 mm
Altezza	55,5 mm
Larghezza	55,5 mm

Collegamento

- Morsetto di giunzione a 3 conduttori Wago per cablaggio a scatto
- Con morsetto N
- Con morsetti a molla

Cavo

- Con passacavo in alto e in basso

Equipaggiamento

- Con gruppo LED da 230 V {\b blu}

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con campo di scrittura - illuminato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15…30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50…50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK., Per la scrittura di nomi, avvisi, ecc., Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 12 mm.

- Gli inserti raggiungono il grado di protezione IP55 solo in caso di montaggio con una scatola a parete o con una cornice per montaggio da incasso.