



85221101



μ IP20

Jalousie-Einsatz Komfort Serie 1930/R.classic

Technische Merkmale

Ausführung

- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

Strom

Schaltstrom (ohmsch/induktiv) max. 5 A

Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$ max. 3 A

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0..65 % (ohne Betaung)

Nebstelleneingang mit 230 V Nebstelleneingängen für Auf und Ab

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe der Krallenführung 32 mm

Einbautiefe Gehäuse 22 mm

Montage

Montageart mit Spreizkrallen

Anschluss

Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Anzahl Nebenstellen unbegrenzt

Anschluss Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster

- mit Schraubklemmen

Kabel

Last-Leitungslänge max. 100 m

Leitungslänge Nebenstellen max. 50 m

Ausstattung

Umschaltzeit bei Richtungswechsel < 0,6 s

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...45 °C

- niedriger Eigenenergiebedarf

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Jalousiesteuerung, KNX-Funk - Bediensysteme
Haupt-Designlinie	Serie 1930/R.classic
Sekundär Designlinie(n)	Serie 1930, Serie R.classic