



47442079



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel für Barrierefreies Bauen mit abtastbarem Symbol, erhöhtem Berührungsschutz, Berker R.1/R.3, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-	mit selbstschließendem Klappdeckel

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
-	mit Steckklemmen

Anwendungsfälle

Barrierefreies Bauen	in Anlehnung an DIN 18040
----------------------	---------------------------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit abtastbarem Symbol
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8
