



16512049



Wippe für Barrierefreies Bauen mit abtastbarem Symbol Licht, mit klarer Linse, Berker R.1/R.3/R.8, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Kontrollen und Indikatoren

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach
- für Wipptaster beleuchtet

Werkstoff

Beschriftungsfarbe	105,105,105
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	ASA polarweiß
Oberfläche	glänzend

Montage

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Einstellungen

Schraffurparameter	R1_bialy
Laserparameter	R1_weiß

Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung	

Anwendungsfälle

Barrierefreies Bauen	in Anlehnung an DIN 18040
----------------------	---------------------------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit abtastbarem Symbol Licht
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit klarer Linse

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz, Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Hinweis

- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.