



16512089



Bilanciere per edilizia senza barriere architettoniche con simbolo suoneria scansionabile, con lente chiara, Berker R.1/R.3/R.8, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Comandi e indicatori

- Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo
- Per pulsanti a bilanciere illuminati

Materiali

Colore di scrittura	105,105,105
Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Materiale stampabile	ASA bianco polare
Superficie	Lucido

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio a molla
-------------------	-------------------

Impostazioni

Parametro ombreggiatura	R1_bialy
Parametro laser	R1_weiß

Equipaggiamento

Tipo di configurazione	Laserdruck
------------------------	------------

Casistiche di utilizzo

Edilizia senza barriere architettoniche secondo	conformemente a DIN 18040
---	---------------------------

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con simbolo suoneria scansionabile
empty	con lente chiara

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	Berker R.1/R.3/R.8
Serie	Berker R.1, Berker R.3

Istruzione

- Il grado di protezione IP44 è garantito solo mediante collegamento col relativo gruppo fluorescente, a incandescenza o LED, e tramite set di guarnizioni per interruttori/pulsanti.