



47063525

Presa SCHUKO con coperchio a cerniera BERKER W.1

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	montaggio a incasso o parete

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale	250 V AC
Corrente nominale	16 A

Coperchio

- con coperchio a cerniera richiudibile, a scatto manuale

Materiali

Superficie	Opaco
------------	-------

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a molla	

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15...30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK.
-	Gli inserti raggiungono il grado di protezione IP55 solo in caso di montaggio con una scatola a parete o con una cornice per montaggio da incasso.