



47803525

IP55

Con protezione elevata contro i contatti, BERKER W.1

Caratteristiche tecniche

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX
--------------------------	-------

Coperchio

- con coperchio a cerniera richiudibile, a scatto manuale

Materiali

Materiale	termoplastico
-----------	---------------

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per montaggio verticale
-------------------	-------------------------

Collegamento

- Con morsetti a molla

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
- Deviatore e presa collegabili separatamente

Uso

empty	Con protezione elevata contro i contatti
---------	--

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15...30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Molle del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile, perni del collegamento rapido in ZAMAK.
-------------	---