



4466



IP44

**Ausschalter 2-polig mit Aufdruck AP für Schließzylinder mit Schraubklemmen, Druckguss IP44, sonstige**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bedienungsart	Schlüssel
Montageart	Aufputz / Aufbau

**Funktion**

- mit Tastrastfunktion

**Ausführung**

- 2-polig Aus

**Kontrollen und Indikatoren**

- Nein

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	240 V
Nennspannung	240 V AC/DC

**Strom**

Schaltstrom	5 A
-------------	-----

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

**Abmessungen**

Tiefe	50,8 mm
Kontaktabstand	> 3 mm
Höhe	75 mm
Breite	75 mm

**Montage**

Montageart	für Schraubbefestigung
------------	------------------------

**Anschluss**

Anschlussart	Schraubanschluss
- mit Schraubklemmen	

**Kabel**

- mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten

**Ausstattung**

- ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP44
Verriegelung	mit Deckelverriegelung

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Druckguss IP44

---