4416



IP44

Deviatore a 2 poli con stampa da incasso per cilindri di chiusura Con morsetti a vite, PRESSOFUSIONE IP44

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	Chiave
Modalità di fissaggio	incasso

Versione

- bipolare interruttore/deviatore

Comandi e indicatori

- No

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	240 V
Tensione nominale	240 V AC/DC

Corrente

Corrente di interruzione	5 A

Coperchio

Dimensioni alluminio placca (L x A)	100 x 125 mm

Materiali

Materiale	Plastica / metallo

Dimensioni

Profondità	67 mm
Profondità d'incasso	73 mm
Profondità d'incasso x Ø	73 x 65 mm
Distanza tra i contatti	> 3 mm
Diametro	65 mm
Altezza	125 mm
Larghezza	100 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Collegamento

Tipo di connessione	Connessione a vite

- Con morsetti a vite

Cavo

- Con passacavo Ø 22,5 mm (PG 16) in basso

Accessori inclusi

- Con scatola da incasso

Uso

empty	Con morsetti a vite

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP44
Blocco	Con blocco coperchio

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	PRESSOFUSIONE IP44