




4416



IP44

Wechselschalter 2-polig mit Aufdruck UP für Schließzylinder mit Schraubklemmen, Druckguss IP44, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	Schlüssel
Montageart	Unterputz

Ausführung

- 2-polig Aus/Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	240 V
Nennspannung	240 V AC/DC

Strom

Schaltstrom	5 A
-------------	-----

Deckel, Tür

Abmessungen Aluminium Abdeckplatte (B x H)	100 x 125 mm
--	--------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

Abmessungen

Tiefe	67 mm
Einbautiefe	73 mm
Einbautiefe x Ø	73 x 65 mm
Kontaktabstand	> 3 mm
Durchmesser	65 mm
Höhe	125 mm
Breite	100 mm

Montage

Montageart	für Schraubbefestigung
------------	------------------------

Anschluss

Anschlussart	Schraubanschluss
- mit Schraubklemmen	

Kabel

- mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten

Zubehör

- mit UP-Dose

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

Sicherheit

Schutzart	IP44
Verriegelung	mit Deckelverriegelung

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Druckguss IP44
