75144930

IP20

**Sensore vetro KNX quadruplo comfort Con accoppiatore bus integrato, KNX - Berker TS Sensor - configurato, Vetro bianco polare**

Caratteristiche tecniche

**Design**

| | |
|---|---|
| Modalità di fissaggio | incasso |
| Versione tecnica | Configurato |

**Funzioni**

| | |
|---|---|
| Con termostato ambiente | si |

- Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane
- Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro

**Compatibilità**

- Derivazione per sensore a tasti per scene di luce

**Comandi e indicatori**

| | |
|---|---|
| Con indicatore a LED | si |

- Comando tramite leggera pressione della superficie sensibile al tatto in prossimità del LED bianco

**Potenza**

| | |
|---|---|
| Corrente assorbita | 12,5 mA |

**Misure**

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

**Schermo**

| | |
|---|---|
| Con display | no |

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Colore di scrittura | 105,105,105 |
| Colore linea di design | Vetro bianco polare |
| Colore | bianco ghiaccio |
| Colore RAL | Bianco RAL 9010 |
| Materiale | vetro |
| Superficie | Lucido |
| Trattamento della superficie | tampografia |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità | 37,7 mm |
| Profondità | 5,7 mm |
| Dimensioni (L x A x P) | 86 x 160 x 5,7 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Larghezza | 86 mm |

**Controllo del LED**

| | |
|---|---|
| LED | Con LED di esercizio blu e 8 LED di stato bianchi |

### Installazione, montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Per montaggio verticale |

### Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

### Articoli forniti

| | |
|---|---|
| Collegamento bus incluso | si |

### Accessori inclusi

- Per cornici in vetro nella stessa "versione" per ulteriori applicazioni, vedere la linea di design B.7
- Per ulteriori prodotti che completano l'installazione con colori/materiali adatti, vedere la piattaforma di design pag.1/B.x

### Equipaggiamento

| | |
|---|---|
| Numero di punti di attivazione | 8 |
| Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio | si |
| Tipo di configurazione | Laserdruck |

### Uso

| | |
|---|---|
| _empty_ | Con accoppiatore bus integrato |

### Condizioni d'impiego

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -5…45 °C |

- Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
- Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione
- Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna

### Identificazione

| | |
|---|---|
| Applicazioni, impieghi | KNX - Sistemi di comando |
| Linea di design principale | KNX - Berker TS Sensor - configurato |
| Serie | KNX, Berker TS Sensor |

### Istruzione

| | |
|---|---|
| Hinweistext | Adatto esclusivamente per KNX! |