


474521



## Steckdose SCHUKO in 45°-Stufen variable Einbaulage, Serie 1930/Glas, schwarz glänzend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm

#### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage
--------------------------------------	-----------------------------------

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Serie 1930/Glas
Sekundär Designlinie(n)	Serie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas

---