



414520



Presa SCHUKO Posizione di installazione variabile a 45°, Con morsetti a sollevamento a vite, Serie 1930/Glas, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Superficie	Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
-	Con morsetti a sollevamento a vite

Uso

empty	Posizione di installazione variabile a 45°
empty	Con morsetti a sollevamento a vite

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20

Identificazione

Linea di design principale	Serie 1930/Glas
Serie	Serie 1930, Serie 1930 porzellan made by Rosenthal, Serie Vetro