



3037



## Invertitore CONTROLLO LUCI

### Caratteristiche tecniche

#### Design

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo di unità di controllo | singolo bilanciante |
| Modalità di fissaggio      | incasso             |

#### Funzioni

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Angolo di commutazione | 3,5 ° |
|------------------------|-------|

#### Versione

- invertitore

#### Comandi e indicatori

- No

#### Principali caratteristiche elettriche

|                    |          |
|--------------------|----------|
| tensione nominale  | 250 V    |
| Tensione nominale  | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |

#### Corrente

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Corrente di interruzione | 10 AX (100 W potenza nominale (SBL)) |
|--------------------------|--------------------------------------|

#### Materiali

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Materiale  | Plastica / metallo |
| Superficie | Opaco              |

#### Dimensioni

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Profondità           | 42 mm |
| Profondità d'incasso | 32 mm |
| Altezza              | 71 mm |
| Larghezza            | 71 mm |

#### Installazione, montaggio

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

#### Collegamento

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60669-1 |
| Morsetti di giunzione    | secondo VDE 0632-1  |
| Tipo di connessione      | QuickConnect        |
| - Con morsetti a molla   |                     |

#### Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

**Sicurezza**

---

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
| Resistenza agli urti               | IK07 |

---

**Identificazione**

---

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Applicazioni, impieghi           | Regolazione HVAC, Controllo luci |
| Tipo interruttore per apparecchi | No                               |
| Linea di design principale       | CONTROLLO LUCI                   |

---