



383620



Deviatore per cilindri di chiusura con contatto a terra, IMPERM. DA INCASSO IP44

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	Chiave
Modalità di fissaggio	sporgente

Versione

- Interruttore/deviatore

Comandi e indicatori

- No

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione	16 AX (200 W potenza nominale (SBL))
--------------------------	--------------------------------------

Materiali

Materiale	Plastica / metallo
-----------	--------------------

Dimensioni

Profondità	40,2 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione, Per fissaggio a vite
-------------------	---

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60669-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0632-1
Tipo di connessione	Connessione a vite
- Con morsetti a vite	

Equipaggiamento

- Per impianti di chiusura centralizzati
- Per cilindri di chiusura

Uso

empty	con contatto a terra
---------	----------------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP44
------------------------------------	------

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci
Linea di design principale	IMPERM. DA INCASSO IP44
