



85876210

J2  
(((0)))



## KNX-Funk Binäreingang 2fach UP

Technische Merkmale

### Architektur

Bussystem	ohne
Montageart	Unterputz

### Funktion

Busmodul abnehmbar	nein
--------------------	------

### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
--------------	----

### Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
---------------	----------

### Spannung

Steuerspannungsart 1	DC
Eingangsspannung	3 V

### Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
Eingangsstrom pro Eingang	1 mA

### Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern	10 mm
-------------------------------	-------

### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	11 mm
Höhe installiertes Produkt	39 mm
Breite installiertes Produkt	41 mm

### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 1,5mm <sup>2</sup>
Anschluss an	Taster / Schalter

### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
- niedriger Eigenenergiebedarf	

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	KNX-Funk - Sensoren
Gerät der Familie	TRM

---