



67600640



Steckdose mit Schutzkontaktstift AP mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen, Aufputz, weiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau
- 2-polig + Erde

Ausführung

- mit Hohlboden

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung Komplettgehäuse

Werkstoff

Designlinienfarbe	weiß
Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Spiegeltiefe 14,5 mm

Montage

Montageart für Schraubbefestigung

Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1
- mit Schraubklemmen

Kabel

- mit Leitungs- und Kanaleinführung

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraubklemmen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Trocken-Aufputzinstallation
Haupt-Designlinie	Aufputz
