



2919



Trennrelais REG mit Nebenstellenabgängen, Jalousiesteuerung

Technische Merkmale

Kompatibilität

- mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung

Konnektivität

- mit Zentraleingang z. B. für RolloTec Schaltuhr

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50 Hz

Strom

Stromaufnahme (Betrieb) ≈ 10 mA

Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$ max. 4 A

Netzform

- mit separater Netzeinspeisung

Abmessungen

Tiefe 42 mm

Aufbauhöhe ab Hutschiene 39 mm

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 2,5 TE

Höhe 71 mm

Breite 45 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv) max. 2,5 mm²

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab min. 0,5 s

Entkopplung erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung

Motor zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit Nebenstellenabgängen

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Jalousiesteuerung

Haupt-Designlinie Jalousiesteuerung