4040

Presa SCHUKO tripla, a parete Con morsetti a vite, A PARETE, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	sporgente

Versione

- Con doppio fondo

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A

Materiali

Colore indipendente delle linee di design	bianco
Colore	bianco
Colore	bianco
Colore RAL	RAL 1013 - Bianco perlato
Superficie	Lucido

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per montaggio verticale e orizzontale, Per fissaggio a vite

- Aperture per passacavi in alto, in basso e laterali, estraibili

Collegamento

Sezione conduttore	1…2,5 mm²
Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1

- Con morsetti a vite

Uso

empty	Con morsetti a vite

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a parete a secco
Linea di design principale	A PARETE