300640

**Deviatore a parete A PARETE, bianco lucido**

Caratteristiche tecniche

**Design**

| | |
|---|---|
| Tipo di unità di controllo | singolo bilanciere |
| Modalità di fissaggio | sporgente |

**Comandi e indicatori**

- No

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |

**Corrente**

| | |
|---|---|
| Corrente di interruzione | 10 AX (100 W potenza nominale (SBL)) |

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Colore indipendente delle linee di design | bianco |
| Colore | bianco |
| Colore | bianco |
| Colore RAL | RAL 1013 - Bianco perlato |
| Superficie | Lucido |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità | 42 mm |
| Altezza | 61 mm |
| Larghezza | 61 mm |

**Installazione, montaggio**

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Per fissaggio a vite |

- Apertura per passacavo in alto e in basso, estraibile

**Collegamento**

| | |
|---|---|
| Tipo di connessione | QuickConnect |

- Con morsetti a molla

**Cavo**

- Con invito cavo e canalina

**Sicurezza**

| | |
|---|---|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |

**Identificazione**

| | |
|---|---|
| Applicazioni, impieghi | Installazione a parete a secco |
| Linea di design principale | A PARETE |