




301640



## Kontroll-Wechselschalter AP mit roter Linse, Aufputz, weiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe
Montageart	Aufputz / Aufbau

#### Ausführung

- Wechsel

#### Kontrollen und Indikatoren

- Nein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

#### Strom

Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
-------------	-------------------------

#### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Tiefe	42 mm
Höhe	61 mm
Breite	61 mm

#### Leuchtstofflampen Steuerung

Glimmlampenstrom	1 mA
------------------	------

#### Montage

Montageart	für Schraubbefestigung
-	Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar

#### Anschluss

Anschlussart	Steckanschluss
-	mit Schraubklemmen

#### Kabel

- mit Leitungseinführung oben und unten

---

**Ausstattung**

- beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme
  - mit Glimmaggregat mit N-Klemme Best.-Nr 1675
  - für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- 

**Bedienung**

---

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb mit roter Linse

---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP20

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung Trocken-Aufputzinstallation

Haupt-Designlinie Aufputz

---