





421209







IP44

Presa SCHUKO con placca e coperchio a cerniera Serratura - chiusure opposte, Con morsetti a vite, IMPERM. DA INCASSO IP44, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

Materiali

bianco polare
bianco ghiaccio
bianco
Bianco RAL 9010
termoplastico
Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondita d incasso	32 111111

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione, Per montaggio singolo,
	Per fissaggio a vite

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a vite	

Accessori inclusi

- Con scatola da incasso

Equipaggiamento

- Con piatto di tenuta

Uso

empty	Serratura - chiusure opposte
empty	Con morsetti a vite



Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP44
- Con 2 chiavi	

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	IMPERM. DA INCASSO IP44

Istruzione

Hinweistext Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta.

Le serrature di un articolo hanno le stesse chiusure.
Se vengono ordinati più articoli, essi dispongono normalmente di chiusure diverse.