




294810



## Zeitrelais-Einsatz Lichtsteuerung, sonstige

### Technische Merkmale

### Kontrollen und Indikatoren

- bei Betätigung im eingeschalteten Zustand wird ausgeschaltet

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	240 V
Frequenz	50/60 Hz

### Strom

Nennstrom	6 A
-----------	-----

### Sicherung

Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung
-----------	---

### Leistung

konventionelle Trafos	1000 VA
Elektronische Trafos	1500 W

### Messung

Nebenstelleneingang	mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
---------------------	--

### Werkstoff

Farbe	nicht zutreffend
Werkstoff	Kunststoff/Metall

### Abmessungen

Einbautiefe	32,5 mm
Achsmaß Ø	4 mm

### Beleuchtung Steuerung

Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
---------------------------------	--------

### Leuchtstofflampen Steuerung

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1000 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	150 VA

### LED Steuerung

LED	mit roter Kontroll-LED
-----	------------------------

### Glühlampen Steuerung

230 V Glühlampen	1500 W
230 V Halogenlampen	300 W

### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

### Einstellungen

---

Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 1 min...1 h
---------------------------	---------------

---

### Ausstattung

- sehr geräuscharm
  - elektronische Zeitschaltuhr mit Druck-Ein-/Ausschalter
- 

### Kennzeichnung

---

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

---