



4505

## Kompakt Dämmerungsschalter Komfort

Technische Merkmale

### Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	0 / 230 V
---	-----------

Frequenz	50 Hz
----------	-------

### Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	16 A
----------------------------	------

### Leistung

Max. Leuchtstofflampenlast	2000 VA
----------------------------	---------

### Energieversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10% / -15%
---------------------	-------------------

### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	42,5 mm
-----------------------------	---------

Höhe installiertes Produkt	95 mm
----------------------------	-------

Länge	80 mm
-------	-------

Breite installiertes Produkt	42,5 mm
------------------------------	---------

### Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	2 / 1000 Lux
-----------------------	--------------

### Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	2300 W
---------------------	--------

### Montage

Montageart	Aufputz
------------	---------

### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 2,5mm <sup>2</sup>
---	------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Kontaktanzahl	1
---------------	---

Kontaktart	1S
------------	----

### Einstellungen

Einschaltverzögerung	1 s
----------------------	-----

Ausschaltverzögerung	1 s
----------------------	-----

### Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Lager-/Transporttemperatur

-30...60 °C

---