



167601



Glühaggregat mit N-Klemme Lichtsteuerung, grün

Technische Merkmale

Architektur

Technische Ausführung	24 V AC/DC, 35 mA
-----------------------	-------------------

Kontrollen und Indikatoren

- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808

Elektrische Hauptmerkmale

Nennstrom	35 mA
-----------	-------

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	grün
-------------------------------	------

Abmessungen

Einbautiefe	13 mm
-------------	-------

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Serienschalter beleuchtet

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz, Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Sekundär Designlinie(n)	Lichtsteuerung, ZUBEHÖR

Hinweis

- Die passenden Unterputz-Einsätze sind der Übersicht zu entnehmen.
- gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.