



6765092045



**Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo Con protezione elevata contro i contatti, Morsetti a sollevamento a vite, Berker R.1/R.3/R.8, nero lucido**

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

### Materiali

Colore di scrittura	217,217,217
Colore linea di design	nero
Colore	nero
Colore	nero intenso
Colore RAL	RAL 9005 - Nero intenso
Materiale	termoplastico
Materiale stampabile	PC-PMA nero
Superficie	Lucido

### Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
----------------------	-------

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

### Impostazioni

Parametro ombreggiatura	R1_czarny
Parametro laser	R1_schwarz

### Equipaggiamento

Tipo di configurazione	Laserdruck
------------------------	------------

### Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Morsetti a sollevamento a vite

### Sicurezza

- Protezione elevata contro i contatti	
----------------------------------------	--

**Identificazione**

---

Linea di design principale	Berker R.1/R.3/R.8
Serie	Berker R.1, Berker R.3

---