



85342139



## Rilevatore di movimento 2,2 m BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC, bianco polare lucido

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Modalità di fissaggio incasso

#### Funzioni

- Modo operativo comandato da  $\mu$  processore
- Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante
- Con blocco pulsanti
- Funzione party per l'attivazione per 2 ore
- Con funzione di memoria per la simulazione di presenza

#### Comandi e indicatori

- Con pulsante per Off/On/Automatico

#### Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) 0...65 % (senza condensa)

Campo di rilevamento, rettangolare  $\approx 8 \times 12$  m

#### Portata

Portata frontale  $\approx 8$  m

Portata laterale a  $\approx 6$  m

#### Rilevazione

Numero zone di rilevamento 3

Angolo di copertura impostabile per lato  $\approx 45...90^\circ$

#### Materiali

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Materiale termoplastico

#### Dimensioni

Altezza d'installazione 34 mm

Altezza di montaggio nominale 2,2 m

Diametro 57,6 mm

#### Illuminazione

Soglia di luminosità, impostabile  $\approx 5...1000$  lx , Esercizio diurno

#### Controllo del LED

LED Con LED di esercizio e di stato rosso/verde/arancione, Visualizzazione di compatibilità modulo/insero LED

### Impostazioni

Soglia di luminosità impostabile	si
Soglia di sensibilità impostabile	si
Soglia di sensibilità impostabile	10...100 %
Ritardo di spegnimento	≈ 180 s
Preavviso di disattivazione con gradazione regolazione luce al 50% per	30 s

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Con protezione antismontaggio	

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
- Basso utilizzo di energia	

### Identificazione

Applicazioni, impieghi	Rilevatore di movimento
Linea di design principale	BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
Serie	Rilevatore di movimento, Berker R.1, Berker R.3