



41092045



**Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Serie R.classic, schwarz glänzend**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Leistung**

Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA
-------------------	----------------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Fühler**

- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet

**Werkstoff**

Beschriftungsfarbe	217,217,217
Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	PC-PMA schwarz
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

**Beleuchtung Steuerung**

Ausschaltheelligkeit	≈ 4 lx
Einschaltheelligkeit	≈ 2 lx
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd

**LED Steuerung**

LED	weißes LED-Licht, lange Lebensdauer der LED
-----	---

### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

### Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

### Kabel

- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
--

### Einstellungen

Schraffurparameter	R1_czarny
Laserparameter	R1_schwarz

### Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht	

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

### Sicherheit

Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Serie R.classic
-------------------	-----------------

### Hinweis

Hinweistext	Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.
- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1 fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden. Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!	