



29512045



LED-Signallicht, RGB schwarz glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W

Werkstoff

Designlinienfarbe schwarz

Farbe schwarz

Farbe tiefschwarz

RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche glänzend

LED Steuerung

Anzahl LED-Lampen 4

Montage

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,5 mm²

Einstellungen

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar

Ausstattung

- Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
- Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar
- über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...40 °C

Kennzeichnung

Sekundär Designlinie(n) Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic

Hinweis

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!