



29532045



## LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Berker R.1/R.3/R.8, schwarz glänzend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Unterputz

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahme bei 230 V~, 50 Hz - max. 1 W

#### Werkstoff

Designlinienfarbe schwarz

Farbe schwarz

Farbe tiefschwarz

RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche glänzend

#### LED Steuerung

Anzahl LED-Lampen 4

#### Montage

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

#### Anschluss

Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Einstellungen

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar

#### Ausstattung

- Lichtfarbe kaltweiß  
- über separaten Schalter schaltbar

#### Sicherheit

Schutzart IP20

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...40 °C

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Berker R.1/R.3/R.8

Sekundär Designlinie(n) Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic

**Hinweis**

---

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0., zu verwenden.  
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!
-