



41102045



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker R.1/R.3/R.8, schwarz glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Beschriftungsfarbe	217,217,217
Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	PC-PMA schwarz
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Einstellungen

Schraffurparameter	R1_czarny
Laserparameter	R1_schwarz

Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Hinweis

Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
-------------	--