



**Kombination Steckdosen SCHUKO 2fach mit Rahmen Berker R.3, schwarz glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

**Montage**

Montageart	ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

**Kabel**

- 2 x 1fach, durchverdrahtet

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

47202045



**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker R.3
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

---