



47512045



**presa SCHUKO con coperchio a cerniera protezione elevata contro i contatti, Berker R.1/R.3/R.8, nero lucido**

Caratteristiche tecniche

### Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

### Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

### Coperchio

- Con coperchio a cerniera richiudibile

### Materiali

Colore di scrittura	217,217,217
Colore linea di design	nero
Colore	nero
Colore	nero intenso
Colore RAL	RAL 9005 - Nero intenso
Materiale	termoplastico
Materiale stampabile	PC-PMA nero
Superficie	Lucido

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a molla	

### Impostazioni

Parametro ombreggiatura	R1_czarny
Parametro laser	R1_schwarz

### Equipaggiamento

Tipo di configurazione	Laserdruck
------------------------	------------

### Uso

_empty_	protezione elevata contro i contatti
---------	--------------------------------------

**Sicurezza**

---

Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti	

---

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	Berker R.1/R.3/R.8
Serie	Berker R.1, Berker R.3

---