


503404



**Gruppen-Serientaster, 4 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme mit 0-Stellung, Lichtsteuerung, sonstige**

Technische Merkmale

### Architektur

Bedienungsart zweiteilige Wippe

### Ausführung

- mit 0-Stellung

### Kontrollen und Indikatoren

- auch als Jalousie-Serientaster geeignet

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

### Strom

Taststrom 10 A

### Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

### Abmessungen

Tiefe 41,6 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

### Montage

Montageart mit Spreizkrallen

### Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60669-1

Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1

Anschlussart Schraubanschluss

- mit Schraubklemmen

### Ausstattung

- für Beleuchtung

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit 0-Stellung

### Sicherheit

Schutzart IP20

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

**Hinweis**

Hinweistext	zum Tragrings isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
-------------	--