16402035

Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card SERIE 1930/R.CLASSIC

Caratteristiche tecniche

Design	
Modalità di fissaggio	incasso

Versione
- Polare

Principali caratteristiche elettriche	
tensione nominale	230 V
Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz

Corrente	
carico induttivo con cos φ = 0,6	max. 6 A

Potenza	
Trasformatori convenzionali	1500 VA
Trasformatori elettronici	1500 W
Potenza assorbita	< 0,2 W

Materiali	
Colore linea di design	nero
Colore	nero
Colore	nero intenso
Colore RAL	RAL 9005 - Nero intenso
Materiale	Plastica / metallo
Superficie	Lucido

Dimensioni	
Profondità	60 mm
Profondità d'incasso	32 mm
Larghezza scheda	max. 55 mm
Spessore scheda	0,8…1,2 mm

Controllo delle lampadine fluorescenti	
Lampade fluorescenti compatte	500 W
- in accensione doppia	1500 W

Controllo del LED	
LED	Si illumina con LED blu se la scheda per hotel non è inserita

Controllo delle lampadine a incandescenza	
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	1500 W

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti a vite (max.)	2 x 2,5 mm²

- Con morsetti a sollevamento a vite

Impostazioni

Ritardo di spegnimento regolabile gradualmente	0, 15, 30, 60 s

- Con potenziometro per la regolazione graduale del ritardo di spegnimento

Equipaggiamento

- Per illuminazione
- Con contatto senza potenziale
- Con pezzo centrale Ø 58 mm

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25…70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci
Linea di design principale	SERIE 1930/R.CLASSIC
Serie	Serie 1930, Serie R.classic