



85342131



## Rilevatore di movimento 2,2 m BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC, nero lucido

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Modalità di fissaggio	incasso
-----------------------	---------

#### Funzioni

- Modo operativo comandato da  $\mu$  processore
- Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante
- Con blocco pulsanti
- Funzione party per l'attivazione per 2 ore
- Con funzione di memoria per la simulazione di presenza

#### Comandi e indicatori

- Con pulsante per Off/On/Automatico

#### Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	0...65 % (senza condensa)
Campo di rilevamento, rettangolare	$\approx 8 \times 12 \text{ m}$

#### Portata

Portata frontale	$\approx 8 \text{ m}$
Portata laterale	a $\approx 6 \text{ m}$

#### Rilevazione

Numero zone di rilevamento	3
Angolo di copertura impostabile	per lato $\approx 45...90^\circ$

#### Materiali

Colore linea di design	nero
Colore	nero
Materiale	termoplastico

#### Dimensioni

Altezza d'installazione	34 mm
Altezza di montaggio nominale	2,2 m
Diametro	57,6 mm

#### Illuminazione

Soglia di luminosità, impostabile	$\approx 5...1000 \text{ lx}$ , Esercizio diurno
-----------------------------------	--

#### Controllo del LED

LED	Con LED di esercizio e di stato rosso/verde/arancione, Visualizzazione di compatibilità modulo/inserito LED
-----	---

#### Impostazioni

Soglia di luminosità impostabile	si
Soglia di sensibilità impostabile	si
Soglia di sensibilità impostabile	10...100 %
Ritardo di spegnimento	≈ 180 s
Preavviso di disattivazione con gradazione regolazione luce al 50% per	30 s

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Con protezione antismontaggio	

#### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
- Basso utilizzo di energia	

#### Identificazione

Applicazioni, impieghi	Rilevatore di movimento
Linea di design principale	BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
Serie	Rilevatore di movimento, Berker R.1, Berker R.3