



47442079



**Presa SCHUKO con coperchio a cerniera per edilizia senza barriere architettoniche con simbolo scansionabile, protezione elevata contro i contatti, BERKER R.1/R.3, bianco polare lucido**

Caratteristiche tecniche

### Design

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso           |

### Principali caratteristiche elettriche

|                    |          |
|--------------------|----------|
| tensione nominale  | 250 V    |
| Tensione nominale  | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale  | 16 A     |

### Corrente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 16 A |
|------------------------|------|

### Coperchio

- Con coperchio a cerniera a chiusura automatica

### Materiali

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Colore linea di design | bianco polare   |
| Colore                 | bianco ghiaccio |
| Colore                 | bianco          |
| Colore RAL             | Bianco RAL 9010 |
| Materiale              | termoplastico   |
| Superficie             | Lucido          |

### Dimensioni

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Profondità d'incasso | 32 mm |
|----------------------|-------|

### Installazione, montaggio

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

### Collegamento

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
| Morsetti di giunzione    | secondo VDE 0620-1  |
| - Con morsetti a molla   |                     |

### Casistiche di utilizzo

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Edilizia senza barriere architettoniche secondo | conformemente a DIN 18040 |
|---|---------------------------|

### Uso

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | con simbolo scansionabile            |
| _empty_  | protezione elevata contro i contatti |

**Sicurezza**

---

|  |      |
|--|------|
| Grado di protezione dell'involucro     | IP20 |
| - Protezione elevata contro i contatti |      |

---

**Identificazione**

---

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Linea di design principale | BERKER R.1/R.3         |
| Serie                      | Berker R.1, Berker R.3 |

---