



47272045



Steckdose SCHUKO 45° Berker R.1/R.3/R.8, schwarz glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Beschriftungsfarbe	217,217,217
Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	PC-PMA schwarz
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
- für diagonales Einstecken	

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Einstellungen

Schraffurparameter	R1_czarny
Laserparameter	R1_schwarz

Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

- ohne erhöhten Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Hinweis

Hinweistext	Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.
-------------	---
