



29522089



LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Berker R.1/R.3/R.8, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme bei 230 V~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W

Werkstoff

Designlinienfarbe polarweiß

Farbe polarweiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche glänzend

LED Steuerung

Anzahl LED-Lampen 4

Montage

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,5 mm²

Ausstattung

- über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...40 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Berker R.1/R.3/R.8

Sekundär Designlinie(n) KNX, Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic

Hinweis

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1 fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0., zu verwenden.
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!