



**Kombination Steckdosen SCHUKO 2fach mit Rahmen Berker R.3, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart nach DIN 49440

Montageart Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Nennstrom 16 A

**Strom**

Nennstrom 16 A

**Deckel, Tür**

Abdeckung Zentralplatte

**Werkstoff**

Designlinienfarbe polarweiß

Farbe polarweiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe 32 mm

**Montage**

Montageart ohne Spreizkrallen

**Anschluss**

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

**Kabel**

- 2 x 1fach, durchverdrahtet

**Sicherheit**

Schutzart IP20

- ohne erhöhten Berührungsschutz

47202089



**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker R.3
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

---