



41102003



**Presca SCHUKO con LED di controllo e stampa "SV" con campo di scrittura, protezione elevata contro i contatti, Morsetti a sollevamento a vite, Berker R.1/R.3/R.8, verde lucido**

Caratteristiche tecniche

### Design

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso           |
| Versione tecnica      | Stampa "SV"       |

### Principali caratteristiche elettriche

|                    |          |
|--------------------|----------|
| tensione nominale  | 250 V    |
| Tensione nominale  | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale  | 16 A     |

### Corrente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 16 A |
|------------------------|------|

### Materiali

|  |               |
|--|---------------|
| Colore delle linee di design - colori speciali | verde         |
| Colore   | verde         |
| Colore   | verde         |
| Materiale                                      | termoplastico |
| Superficie                                     | Lucido        |

### Dimensioni

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Profondità d'incasso | 32 mm |
|----------------------|-------|

### Installazione, montaggio

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

### Collegamento

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Morsetti di giunzione                | secondo VDE 0620-1 |
| - Con morsetti a sollevamento a vite |                    |

### Uso

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | con campo di scrittura               |
| _empty_  | protezione elevata contro i contatti |
| _empty_  | Morsetti a sollevamento a vite       |

### Sicurezza

|  |      |
|--|------|
| Grado di protezione dell'involucro     | IP20 |
| - Protezione elevata contro i contatti |      |

### Identificazione

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Linea di design principale | Berker R.1/R.3/R.8     |
| Serie                      | Berker R.1, Berker R.3 |

**Istruzione**

Hinweistext

Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 6 mm.